

INFORMATIVO TÉCNICO
HYPERWAX® 8040
(Emulsão/Dispersão de parafina)

INTRODUÇÃO:

Hyperwax® 8040 é uma emulsão de ceras modificadas através de um processo de ultra dispersão, reduzindo à nano partículas que conferem hidro repelência e maior resistência a "blocking", água e uma melhora substancial do acabamento do filme deixando com aspecto aveludado, além de aumentar a dureza e resistência dos filmes.

VANTAGENS:

- Compatibilidade com a maioria dos sistemas aquosos.
- Alta estabilidade.
- Excelente dureza.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Tintas à base d'água.
- Tintas Imobiliárias
- Tintas Industriais
- Tintas Elastoméricas
- Chapas MD/laminados.
- Tintas Flexográficas.

PROPRIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto	Líquido leitoso
Densidade a 25° C	0,90 a 1,00 g/ml
Substância Ativa (%)	Mínimo 48 %
pH a 25°C (solução a 1%)	7 a 10,0

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Recomenda-se utilizar de 1,0 a 5,0% em peso sobre o total da formulação. Para uso em tintas flexográficas, como agente de resistência à abrasão, recomenda-se o uso de 2 a 5% sobre o total da formulação.

EMBALAGEM:

Hyperwax® 8040 pode ser fornecido em embalagens de 45, 180 e 900 kg.

ARMAZENAGEM:

Hyperwax® 8040 deve ser estocado em local seco, longe de fontes de calor e ao abrigo de intempéries. Importante atentar ao prazo de validade e sugerimos a implantação do sistema FIFO para assegurar a utilização dos lotes por ordem de sua chegada. Esta sugestão se deve a fato de se tratar de uma emulsão/dispersão e mudanças bruscas de temperatura podem afetar a estabilidade do produto ocasionando uma pequena separação.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Atendimento a Clientes: Técnico/Comercial

Tel/Fax: 11 4036-2130

E-mail: comercial@montenegroquimica.com.br