

**INFORMATIVO TÉCNICO**  
**HYPERWAX® 8060**  
**(EMULSÃO/DISPERSÃO DE PARAFINA)**

**INTRODUÇÃO:**

**Hyperwax® 8060** é uma emulsão/dispersão de parafina produzida mecanicamente. Essa técnica garante que a emulsão apresente tamanho de partículas menores, resultando em um ganho na hidrorrepelência do produto final que utilizá-la como matéria-prima. Resistente a meio ácido e alcalino, indicada para utilização em tintas látex, massa corrida, e texturas em geral. Em tintas látex ela proporciona acabamento aveludado e maior resistência a manchamento por água. Em massa corrida ela promove um melhor deslizamento da desempenadeira durante a aplicação, e atua também como retardadora de secagem.

**VANTAGENS:**

- Compatibilidade com a maioria dos sistemas aquosos.
- Alta estabilidade.
- Substitui a mistura de parafina com solventes que são altamente inflamáveis.
- Proporciona excelente custo/benefício ao produto formulado.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO:**

- Tintas à base d'água.
- Massas Corridas (Acrílicas e Vinílicas).
- Texturas.
- Tintas para Impressão Flexográfica.

**PROPRIEDADES INFORMATIVAS:**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Aspecto                    | Líquido leitoso  |
| Densidade a 25° C          | 0,90 a 1,00 g/ml |
| Substância Ativa (%)       | Min. 54          |
| pH a 25°C (solução a 1%)   | 9,0 a 10,0       |
| Solubilidade em Água (10%) | Forma Emulsão    |

**RECOMENDAÇÕES DE USO:**

Recomenda-se utilizar de 1,0 a 2,0% em peso sobre o total da formulação. Para uso em tintas flexográficas, como agente de resistência à abrasão, recomenda-se o uso de 2 a 4% sobre o total da formulação.

**EMBALAGEM:**

**Hyperwax® 8060** pode ser fornecido em embalagens de 45, 180 e 900 kg.

**ARMAZENAGEM:**

**Hyperwax® 8060** deve ser estocado em local seco, longe de fontes de calor e ao abrigo de intempéries.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:** Atendimento a Clientes: Técnico/Comercial

Tel/Fax: 11 4036-2130

E-mail: [comercial@montenegroquimica.com.br](mailto:comercial@montenegroquimica.com.br)